
# XGAR
Metrik Lüle

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP iç diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form A |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Metrik Lüle |
| **Dizayn** | düz |
| **Standart** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XGAR NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 12,0 | 26,0 | 19,0 | 14 |
| **XGAR NW 04 HL 1/4** | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| **XGAR NW 04 HL 3/8** | L | PN 315 | 6 | G 3/8" -19 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 22 |
| **XGAR NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| **XGAR NW 06 HL 3/8** | L | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 22 |
| **XGAR NW 06 HL 1/2** | L | PN 315 | 8 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 20,0 | 36,0 | 29,0 | 27 |
| **XGAR NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 19 |
| **XGAR NW 08 HL 3/8** | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 22 |
| **XGAR NW 08 HL 1/2** | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 30,0 | 27 |
| **XGAR NW 10 HL 1/4** | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 32,0 | 25,0 | 19 |
| **XGAR NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 22 |
| **XGAR NW 10 HL 1/2** | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 20,0 | 37,0 | 30,0 | 27 |
| **XGAR NW 13 HL 3/8** | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 27,0 | 24 |
| **XGAR NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 20,0 | 38,0 | 31,0 | 27 |
| **XGAR NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 20,0 | 38,0 | 30,5 | 27 |
| **XGAR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 22,0 | 43,0 | 35,5 | 32 |
| **XGAR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 24,5 | 45,5 | 38,0 | 41 |
| **XGAR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 26,5 | 51,5 | 41,0 | 50 |
| **XGAR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 28,5 | 53,5 | 42,5 | 55 |
| | | | | | | | | | |
| **XGAR NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| **XGAR NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| **XGAR NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 26,5 | 24 |
| **XGAR NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 17,0 | 34,0 | 26,5 | 24 |
| **XGAR NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 20,0 | 40,0 | 32,0 | 27 |
| **XGAR NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 20,0 | 40,0 | 31,5 | 27 |
| **XGAR NW 16 HS** | S | PN 315 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 22,0 | 45,0 | 34,5 | 36 |
| **XGAR NW 20 HS** | S | PN 315 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 24,5 | 49,5 | 37,5 | 41 |
| **XGAR NW 25 HS** | S | PN 315 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 26,5 | 55,5 | 42,0 | 50 |
| **XGAR NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 28,5 | 59,5 | 43,5 | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **XGAR VA** | Metrik Lüle, Paslanmaz çelik |
| **GAR** | Metrik Lüle, Çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*