
LOET HJ
Lehim Ağızları AGJ

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	Lehimli bağlantı
Bağlantı 2	UN/UNF dış diş
Sızdırmazlık şekli 2	74°'lik dış havşa
Model	Lehim ağızları
Dizayn	düz
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	yağlı





Ürün

Tanım	Ø d (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
LOET 04 HJ 06	6	7/16" -20 UNF	26,0	17
LOET 05 HJ 10	10	1/2" -20 UNF	26,0	19
LOET 06 HJ 10	10	9/16" -18 UNF	27,5	21
LOET 06 HJ 12	12	9/16" -18 UNF	27,5	21
LOET 08 HJ 12	12	3/4" -16 UNF	29,0	26
LOET 08 HJ 16	16	3/4" -16 UNF	29,0	26
LOET 08 HJ 18	18	3/4" -16 UNF	29,0	26
LOET 10 HJ 16	16	7/8" -14 UNF	31,5	30
LOET 10 HJ 18	18	7/8" -14 UNF	31,5	30
LOET 10 HJ 22	22	7/8" -14 UNF	36,5	30
LOET 12 HJ 18	18	1.1/16" -12 UN	40,0	37
LOET 12 HJ 20	20	1.1/16" -12 UN	40,0	37
LOET 12 HJ 25	25	1.1/16" -12 UN	40,0	37
LOET 16 HJ 25	25	1.5/16" -12 UN	42,0	45
LOET 16 HJ 27	27	1.5/16" -12 UN	42,0	45
LOET 16 HJ 32	32	1.5/16" -12 UN	42,5	45
LOET 20 HJ 32	32	1.5/8" -12 UN	45,0	55
LOET 20 HJ 38	38	1.5/8" -12 UN	43,5	50
LOET 24 HJ 38	38	1.7/8" -12 UN	45,5	50
LOET 50 HJ 32	32	2.1/2" -12 UN	-	-

çap d = Boru dış çapı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.