
# W45 HRO HJ

Blok Adaptör, 45° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form G |
| **Bağlantı 2** | UN/UNF dış diş |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 74°'lik dış havşa |
| **Model** | Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir |
| **Dizayn** | 45° Açılı |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **W45 HRO 02 HJ 05** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| **W45 HRO 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **W45 HRO 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **W45 HRO 04 HJ 08** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HJ 04** | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HJ 05** | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HJ 10** | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HJ 04** | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HJ 06** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HJ 12** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 12 HJ 08** | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **W45 HRO 12 HJ 10** | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **W45 HRO 24 HJ** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*