


W90 AB HB

Adaptör, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	60°'lik dış koni
Bağlantı 2	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	60° içe havşalı
Model	Adaptör .
Dizayn	90° Açılı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AB 02 HB	G 1/8" -28	10	14
W90 AB 04 HB	G 1/4" -19	14	19
W90 AB 06 HB	G 3/8" -19	17	22
W90 AB 08 HB	G 1/2" -14	22	27
W90 AB 10 HB	G 5/8" -14	24	30
W90 AB 12 HB	G 3/4" -14	27	32
W90 AB 16 HB	G 1" -11	36	41
W90 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	46	50
W90 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	50	55
W90 AB 32 HB	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

Ürün türleri

W90 AB HB VA Harici Adaptör, 90° Açılı, Paslanmaz çelik