
# W90 HRK AB

Blok Adaptör, 90° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSPT dış diş konik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | dişten contalama |
| **Bağlantı 2** | BSP Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 60° içe havşalı |
| **Model** | Blok Adaptör |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HRK 04 AB** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| **W90 HRK 06 AB** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| **W90 HRK 08 AB** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| **W90 HRK 12 AB** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| **W90 HRK 16 AB** | R 1" K | G 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| **W90 HRK 20 AB** | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| **W90 HRK 24 AB** | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*