


# W90 HROK HJL

Blok Adaptör, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ring ve Çember Pullu
<b>Bağlantı 2</b>	metrik dış dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60°'lik dış havşa
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	90° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W90 HROK 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	17	10,78 x 2,62
<b>W90 HROK 06 NW 08 HJL</b>	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	19	19	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	19	22	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	27	17,86 x 2,62
<b>W90 HROK 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	27	32	23,47 x 2,62
<b>W90 HROK 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	33	38	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

## Yedek Parçalar

**KAMMRING G** Hazne Halkası, İnç