
# HZM ED HJOF

Çek Valf, Blok Bağlantı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form E |
| **Bağlantı 2** | ORFS dış diş |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | düzalın O-Ring contalama |
| **Model** | Çek Valf, Blok Bağlantı |
| **Dizayn** | düz |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Açıklama

Vidalama muylusuna doğru giden akım yönü

## Siparişle ilgili bilgiler

Çalışma basıncı 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar ile de teslim edilebilir.

## Ürün

| Tanım | Çalışma basıncı | Çalışma basıncı bar | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HZM 12 ED 04 HJOF** | takr. 1 bar | PN 400 | 3,5 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 48,5 | 36,5 | 19 | 19 |
| **HZM 16 ED 06 HJOF** | takr. 1 bar | PN 400 | 5,5 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 56,4 | 44,5 | 22 | 24 |
| **HZM 18 ED 08 HJOF** | takr. 1 bar | PN 400 | 7,5 | M 18 x 2 | 13/16" -16 UN | 61,5 | 49,5 | 24 | 27 |
| **HZM 22 ED 10 HJOF** | takr. 1 bar | PN 315 | 11,5 | M 22 x 2 | 1" -14 UNS | 70,0 | 56,0 | 32 | 36 |
| **HZM 27 ED 12 HJOF** | takr. 1 bar | PN 250 | 15,0 | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 77,5 | 61,5 | 41 | 46 |
| **HZM 33 ED 16 HJOF** | takr. 1 bar | PN 250 | 19,0 | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 84,0 | 66,0 | 46 | 50 |
| **HZM 42 ED 20 HJOF** | takr. 1 bar | PN 250 | 24,0 | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 95,0 | 75,0 | 60 | 60 |
| **HZM 48 ED 24 HJOF** | takr. 1 bar | PN 250 | 29,0 | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 115,0 | 93,0 | 65 | 70 |

PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı

## Yedek Parçalar

| | |
|---|---|
| **WD** | Yumuşak Conta |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*