
# AFS 90 S (3000 PSI)


SAE-İç kaynak flanş, 90° Açı

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Basınç serisi** | 3000 psi |
| **Standart** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Model** | SAE socket weld flange |
| **Sabitleme** | Vida deliği |
| **Teslimat kapsamı** | sadece flanş |
| **Malzeme** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Yüzey koruması** | siyah yağlı |






## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!
Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

## Ürün

| Tanım | PB 10.9 (bar) | Model ebadı | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80/90 S** | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 80/90 S 038** | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 100/90 S** | 350 | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 22,2 | 63 | 10 | 24 | 38 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 102/90 S** | 315 | 1" | 35,0 | 25 | 52,4 | 26,2 | 70 | 12 | 28 | 43 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 104/90 S** | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 30,2 | 85 | 14 | 34 | 51 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFS 106/90 S** | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 35,7 | 95 | 16 | 38 | 56 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 108/90 S** | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 42,9 | 110 | 18 | 42 | 65 | 13,5 | M 12 x 45 | 5/8" x 2" |

PN=Çalışma Basıncı  PB=Patlama Basıncı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)** | SAE-İç kaynak flanş, 90° Açı, metrik vida setli ve o-ringli |
| **AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)** | SAE-İç kaynak flanş, 90° Açı, UNC vida setli ve conta halkalı |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*