CORROSCHUTZ
Pas Koruyucu

Özellikler

Sıcaklık sahası	-20° C ile +50° C



Açıklama

Corro koruması, sentez mum ve özel katkı maddeleri bazında oluşturulmuştur.
Bu nedenle hem geçici bir pas koruması, hem de kaplanmamış, parlak metal parçaların korunmasını sağlar.

Ek bilgiler

Tüm metal yüzeylere yapışır ve üzerinde silikon veya silikon içeren ürünler bulunmayan kavranabilir, esnek bir koruyucu tabaka bırakır.
Kaplama, -20 ° C ile +50 ° C arasındaki sıcaklık aralığında, örneğin tuzlu suya (DIN 50021'e göre 240 saat tuz püskürtme testi) karşı dayanıklıdır.
Koruma olarak örneğin: Parçaların (örneğin enjeksiyonlu döküm kalıpları), takımların ve hassas parçaların, duran makinelerin içeride depolanmasında ve yağ veya gres içeren kaplamaların istenmediği her yerde.

Ürün

Tanım	İçerik (mL)
CORROSCHUTZSPRAY	500

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.