

# MONTAGESPRAY

Montaj Spreyi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Özellikler	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
------------	---

Sıcaklık sahası	-40 °C ile +1400 °C
-----------------	---------------------



## Açıklama

Kullanım alanları, dinamik, haricen zorlanan vida bağlantıları ve montaj parçaları ve yüksek sıcaklık alanındaki yavaş dönen tesislerdir.

## Ek bilgiler

Metal içermeyen\* bu üründe, özel katkı maddeleri ve en küçük parçacık boyutlarındaki seramik katı yağlama maddeleriyle özel ürün özellikleri sağlanmıştır. Montaj spreyi 400 beyaz'ın olağanüstü iyi ayırma etkisi özellikle yüksek alaşımlı çeliklerde ve farklı metaller kullanıldığında görülür. Ürün, bir basınç alma özelliğine (< 230 N/ mm<sup>2</sup>) sahiptir. Montaj spreyi 400 beyaz, tatlı suya, deniz suyuna ve sıcak suya, su buharına, alkali ve hafif asitli maddelere karşı dayanıklıdır, sağlam yapışır ve su tutmaz. Ayrıca ürün, kükürt içeren katkı maddeleri ve halojenler içermez. Optik nedenlerden ötürü metal içeren ürünlerin kullanılması istenmediği ve nikel içeren ürünlerin de sağlık nedenlerinden, bakır içerenlerin de elektro kimyasal nedenlerden ötürü kullanılmaması gerektiğinde, montaj spreyi 400 beyaz özellikle çok uygundur.

\* maks. %0,1 oranları

## Ürün

Tanım	İçerik (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400