# DG D

Döner Bağlantı, 2x 90°, Bilyeli Yatak

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 24° içe havşalı |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Döner Bağlantı |
| **Dizayn** | Çift açı 90° |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DG D NW 08 HS** | S | PN 250 | 9,5 | 12 | M 20 x 1,5 | 29,0 | 21,5 | 34,0 | 26,5 | 39,5 | 53,0 | 81,0 | 24 | 22 | 24 |
| **DG D NW 13 HS** | S | PN 250 | 9,5 | 16 | M 24 x 1,5 | 33,0 | 24,5 | 34,0 | 25,5 | 39,5 | 53,0 | 87,0 | 24 | 22 | 30 |
| **DG D NW 16 HS** | S | PN 250 | 16,0 | 20 | M 30 x 2 | 37,0 | 26,5 | 50,0 | 39,5 | 56,5 | 76,0 | 109,0 | 32 | 36 | 36 |
| **DG D NW 20 HS** | S | PN 250 | 16,0 | 25 | M 36 x 2 | 42,0 | 30,0 | 50,0 | 38,0 | 56,5 | 76,0 | 116,0 | 32 | 36 | 46 |
| **DG D NW 25 HS** | S | PN 250 | 26,0 | 30 | M 42 x 2 | 49,0 | 35,5 | 58,0 | 44,5 | 65,0 | 92,5 | 133,0 | 50 | 50 | 50 |
| **DG D NW 32 HS** | S | PN 250 | 26,0 | 38 | M 52 x 2 | 57,0 | 41,0 | 58,0 | 42,0 | 65,0 | 92,5 | 145,0 | 50 | 50 | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d2 = Boru dış çapı

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*