
# EWOMK
## Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı

HANSA-FLEX

### Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | O-Ring ve Çember Pullu |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Blok Bağlantı, Kontra Somunlu |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (Somun ve Yüzüklü) |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






### Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EWOMK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 29 | 14 | 20 | 14 | 13 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| **EWOMK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 22 | 14 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 32 | 17 | 24 | 19 | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 34 | 19 | 25 | 19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 36 | 21 | 31 | 22 | 22 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 40 | 24 | 33 | 27 | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 44 | 28 | 36 | 30 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| **EWOMK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 47 | 31 | 39 | 36 | 38 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **EWOMK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 14 | 59 | 38 | 49 | 50 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **EWOMK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 61 | 38 | 50 | 55 | 50 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **EWOMK NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 30 | 15 | 22 | 14 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 32 | 17 | 26 | 19 | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 34 | 18 | 27 | 19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 38 | 22 | 31 | 22 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 43 | 25 | 36 | 27 | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| **EWOMK NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 49 | 28 | 39 | 30 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| **EWOMK NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 54 | 30 | 44 | 36 | 38 | 46 | 29,5 x 3,0 |
| **EWOMK NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 62 | 36 | 51 | 50 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **EWOMK NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 65 | 34 | 54 | 50 | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

### Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **XEWOMK** | Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı, Gövde (somun ve yüzüksüz) |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*