
# G AOB HB
Adaptör

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | O-Ringli 60° dışa Havşa |
| **Bağlantı 2** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 60° içe havşalı |
| **Model** | Adaptör . |
| **Dizayn** | düz |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Ürün

| Tanım | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|
| **G AOB 02 HB** | G 1/8" -28 | 16 | 14 | 4,5 x 1,5 |
| **G AOB 04 HB** | G 1/4" -19 | 20 | 17 | 6,5 x 1,0 |
| **G AOB 06 HB** | G 3/8" -19 | 24 | 22 | 8,1 x 1,6 |
| **G AOB 08 HB** | G 1/2" -14 | 28 | 27 | 12,1 x 1,6 |
| **G AOB 12 HB** | G 3/4" -14 | 35 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| **G AOB 16 HB** | G 1" -11 | 43 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| **G AOB 20 HB** | G 1.1/4" -11 | 52 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| **G AOB 24 HB** | G 1.1/2" -11 | 58 | 60 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*