


# G HB IN

## Harici Adaptör

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı
<b>Bağlantı 2</b>	NPT iç dış
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	dişten contalama
<b>Model</b>	Harici Adaptör
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



### Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 02 IN</b>	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
<b>G HB 02 IN 04</b>	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
<b>G HB 04 IN</b>	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
<b>G HB 04 IN 06</b>	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
<b>G HB 06 IN 04</b>	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
<b>G HB 06 IN</b>	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
<b>G HB 08 IN</b>	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
<b>G HB 12 IN</b>	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
<b>G HB 16 IN</b>	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
<b>G HB 20 IN</b>	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
<b>G HB 24 IN</b>	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55

SW = Anahtar genişliği

### Ürün türleri

**G HB IN VA** Harici Adaptör, Paslanmaz çelik