
# G HB IR L
Harici Adaptör

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 60°' içe havşalı |
| **Bağlantı 2** | BSP iç diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | düzalın |
| **Model** | Harici Adaptör uzun |
| **Dizayn** | düz |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Ürün

| Tanım | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **G HB 06 IR 04 L** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 12,0 | 30,5 | 22 |
| **G HB 08 IR 06 L** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 16,0 | 38,0 | 30 |
| **G HB 16 IR 08 L** | G 1" -11 | G 1/2" -14 | 19,0 | 50,0 | 41 |
| **G HB 16 IR 12 L** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 20,5 | 47,5 | 41 |
| **G HB 20 IR 16 L** | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 20,0 | 48,0 | 50 |
| **G HB 24 IR 20 L** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 22,0 | 54,5 | 55 |

SW = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*