
# G HJL
Düz Adaptör

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 60°'lik dış koni |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 60°'lik dış havşa |
| **Model** | Düz Adaptör |
| **Dizayn** | düz |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |






## Ürün

| Tanım | G1 + G2 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **G NW 06 HJL** | M 14 x 1,5 | 19 |
| **G NW 08 HJL** | M 16 x 1,5 | 22 |
| **G NW 10 HJL** | M 18 x 1,5 | 22 |
| **G NW 13 HJL** | M 22 x 1,5 | 27 |
| **G NW 16 HJL** | M 24 x 1,5 | 32 |
| **G NW 20 HJL** | M 30 x 1,5 | 37 |
| **G NW 25 HJL** | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*