


# G HR VA

## Blok Adaptör

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	düzalın + Form B
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	düzalın + Form B
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik



### Ürün

Tanım	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HR 02 VA</b>	G 1/8" -28	14
<b>G HR 04 VA</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HR 06 VA</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HR 08 VA</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HR 10 VA</b>	G 5/8" -14	30
<b>G HR 12 VA</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HR 16 VA</b>	G 1" -11	41
<b>G HR 20 VA</b>	G 1.1/4" -11	50
<b>G HR 24 VA</b>	G 1.1/2" -11	55
<b>G HR 32 VA</b>	G 2" -11	70

SW = Anahtar genişliği