
GE HN AB VA
Blok Adaptör

Özellikler

Bağlantı 1	NPT dış diş
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Bağlantı 2	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	60° içe havşalı
Model	Blok Adaptör
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik





Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 02 AB VA	1/8" -27 NPT	G 1/8" -28	14	14
GE HN 04 AB VA	1/4" -18 NPT	G 1/4" -19	16	19
GE HN 04 AB 06 VA	1/4" -18 NPT	G 3/8" -19	18	22
GE HN 06 AB 04 VA	3/8" -18 NPT	G 1/4" -19	21	19
GE HN 06 AB VA	3/8" -18 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 06 AB 08 VA	3/8" -18 NPT	G 1/2" -14	25	22
GE HN 08 AB 06 VA	1/2" -14 NPT	G 3/8" -19	22	22
GE HN 08 AB VA	1/2" -14 NPT	G 1/2" -14	25	27
GE HN 12 AB 08 VA	3/4" -14 NPT	G 1/2" -14	33	27
GE HN 12 AB VA	3/4" -14 NPT	G 3/4" -14	33	32
GE HN 16 AB 12 VA	1" -11,5 NPT	G 3/4" -14	35	32
GE HN 16 AB VA	1" -11,5 NPT	G 1" -11	38	41
GE HN 20 AB VA	1.1/4" -11,5 NPT	G 1.1/4" -11	46	50
GE HN 24 AB VA	1.1/2" -11,5 NPT	G 1.1/2" -11	50	55
GE HN 32 AB VA	2" -11,5 NPT	G 2" -11	65	70

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

Ürün türleri

GE HN AB	Blok Adaptör, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.