

Özellikler

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Bağlantı 1 | WEO fişi |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Sızdırmaz ağızların conta halkası |
| Bağlantı 2 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | Form A |
| Malzeme | Çelik |



Ürün

| Tanım | Model ebadı | Çalışma basıncı bar | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------|--------|---------|----|
| WEO 10 S G1/4 | 1/4" | PN 350 | G 1/4" -19 | 10 | 19,0 | 43,0 | 19 |
| WEO 13 S G3/8 | 3/8" | PN 350 | G 3/8" -19 | 13 | 22,0 | 48,5 | 22 |
| WEO 16 S G1/2 | 1/2" | PN 350 | G 1/2" -14 | 16 | 22,0 | 52,0 | 27 |
| WEO 30 S G1 | 1" | PN 250 | G 1" -11 | 30 | 38,5 | 77,0 | 41 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

Yedek Parçalar

| | |
|------------------|-------------------|
| WEO S DEMORING | WEO Sökme Halkası |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO Montaj Kenarı |