

# FP 104

Gres yağı hortumu, presli

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Gres yağı presleri                                      |
| <b>İç Kat</b>               | Polyester   |
| <b>Takviye Kat</b>          | tek kat polyester örgü                                  |
| <b>Dış Kat</b>              | PVC   |
| <b>Renk</b>                 | siyah   |
| <b>Akışkanlar</b>           | Gres yağı   |
| <b>Bağlantı 1</b>           | metrik dış diş, silindirik veya inç dış diş, silindirik |
| <b>Bağlantı 2</b>           | Yağlama uçları H DIN 71412                              |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | metalik   |
| <b>Hortum standardı</b>     | DIN 1283  |



## Ürün

| Tanım         | G1        | çatlama basıncı<br>(bar) | Uzunluk<br>(mm) |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| FP 104-300 HM | M 10 x 1  | 1000                     | 300             |
| FP 104-500 HM | M 10 x 1  | 1000                     | 500             |
| FP 104-300 HR | R 1/8 inç | 1000                     | 300             |
| FP 104-500 HR | R 1/8 inç | 1000                     | 500             |

G1 = 1 bağlantısının dışlisi