HD 600 (R13)
Yüksek Basınç Hortumu

Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek kapasiteli yüksek basınçlı devreler hidrostatik tahrikler
Standart	EN 856 R 13
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış altı kat spiral örgü
Dış Kat	sıcaklığa, ozona ve aşınmaya karşı çok dayanıklı sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	121 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %2
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila + 70 °C) Su-yağ emülsiyonları



Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	Boy-ut	İnç	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Ø Takviye Kat min. (mm)	Ø Takviye Kat max. (mm)	Dış çap min. (mm)	Dış çap max. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
HD 650	51	32	2"	50,4	52,0	66,9	69,3	69,5	72,7	345,0	690	1379	630

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.