# HD 700 (R15)
Yüksek Basınç Hortumu

HANSA-FLEX

## Özellikler




| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Yüksek kapasiteli yüksek basınçlı devreler<br>hidrostatik şanzumanlar<br>Tersane<br>Madencilik ve açık ocak madenciliği |
| **Standart** | SAE 100 R 15 |
| **İç Kat** | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| **Takviye Kat** | Yüksek mukavemetli çok dayanıklı çelik telden dört (NW 25'e kadar) veya altı (NW 32'den itibaren) spiral örgü |
| **Dış Kat** | sıcaklığa, ozona ve aşınmaya karşı çok dayanıklı sentetik lastik |
| **Renk** | siyah |
| **Sıcaklık min.** | -40 °C |
| **Sıcaklık max.** | 121 °C |
| **Uzunluk değişikliği** | + %2 ila - %2 |
| **Akışkanlar** | Mineral yağ<br>Glikol<br>Su (0 °C ila + 70 °C)<br>Su-yağ emülsiyonları |

## Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

## Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HD 720** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 32,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 265 |
| **HD 725** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 330 |
| **HD 732 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 50,4 | 420,0 | 840 | 1680 | 445 |
| **HD 740** | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,1 | 57,3 | 420,0 | 840 | 1680 | 530 |
| **HD 750** | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 71,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 700 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*