


HF 100 (1SN)

Sıcak Su Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı temizlik aletleri
Standart	EN 853 1 SN
İç Kat	su, yağ ve sıcaklığa karşı dayanıklı, sentetik lastik
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü.
Dış Kat	çevre dostu sentetik lastik
Renk	mavi
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	150 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Akışkanlar	Su Mineral yağ (maksimum + 100 °C) Su-yağ emülsiyonları



Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = Nominal çap, nominal genişlik