


# HW 200 (2SN)

## Sıcak Su Basınç Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Yüksek basınçlı temizlik aletleri
<b>Standart</b>	EN 853 2 SN
<b>İç Kat</b>	su, yağ ve sıcaklığa karşı dayanıklı, sentetik lastik
<b>Takviye Kat</b>	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
<b>Dış Kat</b>	çevre dostu sentetik lastik
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-10 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	150 °C
<b>Uzunluk değişikliği</b>	+ %2 ila - %4
<b>Akışkanlar</b>	Su Mineral yağ (maksimum + 100 °C) Su-yağ emülsiyonları



### Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

### Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
HW 206	6	1/4"	4	6,4	15,0	400,0	1840	100
HW 208	8	5/16"	5	7,9	16,6	400,0	1470	115
HW 210	10	3/8"	6	9,5	19,0	400,0	1320	130
HW 213	12	1/2"	8	12,7	22,2	400,0	1200	180

DN = Nominal çap, nominal genişlik