
KOMP
Kompresör Hortumu

Özellikler



Kullanım Alanı	Alçak basınç alanı kompresörler için
Özel Nitelikler	eskimeye ve iklim koşullarına karşı dayanıklı
İç Kat	SBR
Takviye Kat	sentetik iplikten yüksek mukavemetli tek kat örgü
Dış Kat	SBR düz
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	70 °C
Akışkanlar	Su yağ buharı içeren basınçlı hava

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Hava için BD* (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = Çalışma basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.