


# KOMP

## Kompresör Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Alçak basınç alanı kompresörler için
<b>Özel Nitelikler</b>	eskimeye ve iklim koşullarına karşı dayanıklı
<b>İç Kat</b>	SBR
<b>Takviye Kat</b>	sentetik iplikten yüksek mukavemetli tek kat örgü
<b>Dış Kat</b>	SBR düz
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-25 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	70 °C
<b>Akışkanlar</b>	Su yağ buharı içeren basınçlı hava



### Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Hava için BD* (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = Çalışma basıncı