


KP 200 (2SC)

Kompakt Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX



Özellikler

| | |
|----------------------------|--|
| Kullanım Alanı | Dar kullanım alanı |
| Özel Nitelikler | Dar büküm radyüsü |
| Standart | EN 857 2 SC |
| İç Kat | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| Takviye Kat | Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü |
| Dış Kat | yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik |
| Renk | siyah |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Sıcaklık max. | 100 °C |
| Uzunluk değişikliği | + %2 ila - %4 |
| Akışkanlar | Mineral yağ Poliglitol bazlı yağ Su (0 °C ila + 70 °C) Su-yağ emülsiyonları |

Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap min. (mm) | İç çap max. (mm) | Ø Takviye Kat min. (mm) | Ø Takviye Kat max. (mm) | Dış çap max. (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|--------|-----|-------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| KP 206 | 6 | 4 | 1/4" | 6,1 | 6,9 | 10,6 | 11,7 | 14,2 | 400,0 | 800 | 1600 | 75 |
| KP 208 | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | 16,0 | 350,0 | 700 | 1400 | 85 |
| KP 210 | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 14,4 | 15,6 | 18,3 | 330,0 | 660 | 1320 | 90 |
| KP 213 | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 17,5 | 19,1 | 21,5 | 275,0 | 550 | 1100 | 130 |
| KP 216 | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 20,5 | 22,3 | 24,7 | 250,0 | 500 | 1000 | 170 |
| KP 220 | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 24,6 | 26,4 | 28,6 | 215,0 | 430 | 860 | 200 |
| KP 225 | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 32,5 | 34,3 | 36,6 | 165,0 | 330 | 660 | 250 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik