


# KP 200 (2SC)

## Kompakt Yüksek Basınç Hortumu

**HANSA FLEX**



### Özellikler

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kullanım Alanı</b>      | Dar kullanım alanı   |
| <b>Özel Nitelikler</b>     | Dar büküm radyüsü  |
| <b>Standart</b>            | EN 857 2 SC  |
| <b>İç Kat</b>              | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk   |
| <b>Takviye Kat</b>         | Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü                                |
| <b>Dış Kat</b>             | yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik                            |
| <b>Renk</b>                | siyah  |
| <b>Sıcaklık min.</b>       | -40 °C   |
| <b>Sıcaklık max.</b>       | 100 °C   |
| <b>Uzunluk değişikliği</b> | + %2 ila - %4  |
| <b>Akışkanlar</b>          | Mineral yağ<br>Poliglitol bazlı yağ<br>Su (0 °C ila + 70 °C)<br>Su-yag emülsiyonları |

### Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

### Ürün

| Tanım  | DN* | Boyut | İnç   | İç çap min. (mm) | İç çap max. (mm) | Ø Takviye Kat min. (mm) | Ø Takviye Kat max. (mm) | Dış çap max. (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|--------|-----|-------|-------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| KP 206 | 6   | 4     | 1/4"  | 6,1              | 6,9              | 10,6                    | 11,7                    | 14,2              | 400,0                 | 800                   | 1600                  | 75                       |
| KP 208 | 8   | 5     | 5/16" | 7,7              | 8,5              | 12,1                    | 13,3                    | 16,0              | 350,0                 | 700                   | 1400                  | 85                       |
| KP 210 | 10  | 6     | 3/8"  | 9,3              | 10,1             | 14,4                    | 15,6                    | 18,3              | 330,0                 | 660                   | 1320                  | 90                       |
| KP 213 | 12  | 8     | 1/2"  | 12,3             | 13,5             | 17,5                    | 19,1                    | 21,5              | 275,0                 | 550                   | 1100                  | 130                      |
| KP 216 | 16  | 10    | 5/8"  | 15,5             | 16,7             | 20,5                    | 22,3                    | 24,7              | 250,0                 | 500                   | 1000                  | 170                      |
| KP 220 | 19  | 12    | 3/4"  | 18,6             | 19,8             | 24,6                    | 26,4                    | 28,6              | 215,0                 | 430                   | 860                   | 200                      |
| KP 225 | 25  | 16    | 1"    | 25,0             | 26,4             | 32,5                    | 34,3                    | 36,6              | 165,0                 | 330                   | 660                   | 250                      |

DN = Nominal çap, nominal genişlik