


# ND 300 T

Ketenli Basınç Hortumu, Takma Sistem

**HANSA FLEX**



## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Yüksek Isı uygulamaları
<b>İç Kat</b>	sentetik PKR lastik
<b>Takviye Kat</b>	Yüksek mukavemetli Kumaş İpliğinden yapılmış Örgü iç Kaplama
<b>Dış Kat</b>	sentetik PKR lastik
<b>Renk</b>	mavi
<b>Sıcaklık min.</b>	-48 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	150 °C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağı ve glikol bazlı sıvılar Antifriz Soğutucu madde Gres yağı .  Su (0 °C ila + 85 °C) Su-yağ emülsiyonları

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
<b>ND 306 T</b>	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
<b>ND 310 T</b>	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
<b>ND 313 T</b>	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
<b>ND 316 T</b>	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = Nominal çap, nominal genişlik