

# NY 2100

Termoplast yüksek basınçlı hortum

**HANSA FLEX**



## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Maksimum basınç uygulamaları Yüksek basınçlı aletler Acil durum kurtarma tesisleri Kurtarma makasları
<b>Özel Nitelikler</b>	Yüksek kırılma mukavemetli hortum düşük sıcaklıklarda iyi bir esnekliğe sahiptir
<b>İç Kat</b>	Poliamid
<b>Takviye Kat</b>	tek kat aramid örgü ve tek kat yüksek mukavemetli çelik tel örgü
<b>Dış Kat</b>	Poliüretan
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağ Sentetik yağlar

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Renk
<b>NY 2106</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	siyah
<b>NY 2106 B</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mavi
<b>NY 2106 GE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sarı
<b>NY 2106 R</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kırmızı

DN = Nominal çap, nominal genişlik