

NY 2100

Termoplast yüksek basınçlı hortum

HANSA FLEX



Özellikler

Kullanım Alanı	Maksimum basınç uygulamaları Yüksek basınçlı aletler Acil durum kurtarma tesisleri Kurtarma makasları
Özel Nitelikler	Yüksek kırılma mukavemetli hortum düşük sıcaklıklarda iyi bir esnekliğe sahiptir
İç Kat	Poliamid
Takviye Kat	tek kat aramid örgü ve tek kat yüksek mukavemetli çelik tel örgü
Dış Kat	Poliüretan
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Sentetik yağlar

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Renk
NY 2106	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	siyah
NY 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mavi
NY 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sarı
NY 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kırmızı

DN = Nominal çap, nominal genişlik