


# NYZ 2100

Termoplastik çok yüksek basınç hortumu, İkiz

**HANSA FLEX**



## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Maksimum basınç uygulamaları Yüksek basınçlı aletler Acil durum kurtarma tesisleri Kurtarma makasları
<b>Özel Nitelikler</b>	İkiz hortum Yüksek kırılma mukavemetli hortum düşük sıcaklıklarda iyi bir esnekliğe sahiptir
<b>İç Kat</b>	Polyester Elastomer
<b>Takviye Kat</b>	tek kat aramid örgü ve tek kat yüksek mukavemetli çelik tel örgü
<b>Dış Kat</b>	Poliüretan
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağ Sentetik yağlar Su (0 °C ila + 60 °C) Su-yağ emülsiyonları (maksimum + 60 °C)

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Renk
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mavi
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mavi + sarı
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mavi + kırmızı
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sarı
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kırmızı

DN = Nominal çap, nominal genişlik