


# NYZ 700 (R7)

Termoplast Yüksek Basıncılı Hortumu, İkiz

**HANSA FLEX**



## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	orta yüksek basınç sistemleri Forkliftler Yağlama hattı
<b>Özel Nitelikler</b>	yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı deterjan veya alkali maddeleri kullanıldığında kabarma veya pörsüme yok İkiz hortum çok iyi bükülme değişme sağlamlığı düşük hacim genleşmesi .
<b>Standart</b>	SAE 100 R 7
<b>İç Kat</b>	NW 4 - 13: Polyester Elastomer; NW 16 üstü: Poliamid
<b>Takviye Kat</b>	yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı polyesterden yapılmış iki örgü iç kaplaması
<b>Dış Kat</b>	Poliüretan
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-40 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Uzunluk değişikliği</b>	+ %3 ila - %3
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağ ASTM1 ASTM3 Poliglikol bazlı yağ Sentetik yağlar Su (0 °C ila + 60 °C) Su-yag emülsiyonları (maksimum + 60 °C)

## Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
NYZ 704	5	3	3/16"	5,0	9,6	210,0	840	25
NYZ 706	6	4	1/4"	6,5	12,2	210,0	840	35
NYZ 708	8	5	5/16"	8,1	14,3	190,0	760	45
NYZ 710	10	6	3/8"	9,7	16,0	160,0	640	55
NYZ 713	12	8	1/2"	13,0	20,3	140,0	560	95

DN = Nominal çap, nominal genişlik