



### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Hava, su vs. için genel kullanım
<b>Özel Nitelikler</b>	Sertlik: yakl. 77° Shore A çevre dostudur ve ağır metal içermez aşınmaya ve eskimeye karşı dayanıklı sterilize edilebilir sürekli saydamlık çok esnek
<b>İç Kat</b>	Yumuşak PVC
<b>Takviye Kat</b>	tek kat keten Örgü
<b>Dış Kat</b>	Yumuşak PVC
<b>Renk</b>	mavi
<b>Sıcaklık min.</b>	-5 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	60 °C
<b>Akışkanlar</b>	Su Hava

### Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = Çalışma basıncı

### Ürün türleri

PSG	Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, şeffaf.
PSG GRUEN	Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, yeşil
PSG ROT	Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, kırmızı
PSG SCHWARZ	Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, siyah