



Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Kullanım Alanı | Hava, su vs. için genel kullanım |
| Özel Nitelikler | Sertlik: yakl. 77° Shore A çevre dostudur ve ağır metal içermez aşınmaya ve eskimeye karşı dayanıklı sterilleştirilebilir sürekli saydamlık çok esnek |
| İç Kat | Yumuşak PVC |
| Takviye Kat | tek kat keten Örgü |
| Dış Kat | Yumuşak PVC |
| Renk | mavi |
| Sıcaklık min. | -5 °C |
| Sıcaklık max. | 60 °C |
| Akışkanlar | Su Hava |

Ürün

| Tanım | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | 20°C için BD* (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| PSG 06-3 BLAU | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 BLAU | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 BLAU | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 BLAU | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 BLAU | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 BLAU | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = Çalışma basıncı

Ürün türleri

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| PSG | Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, şeffaf. |
| PSG GRUEN | Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, yeşil |
| PSG ROT | Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, kırmızı |
| PSG SCHWARZ | Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, siyah |