

### Özellikler

**Kullanım Alanı** Hava, su vs. için genel kullanım

**Özel Nitelikler** Sertlik: yakl. 77° Shore A  
çevre dostudur ve ağır metal içermez  
aşınmaya ve eskimeye karşı dayanıklı  
sterileştirilebilir  
sürekli saydamlık  
çok esnek

**İç Kat** Yumuşak PVC

**Takviye Kat** tek kat keten Örgü


**Dış Kat** Yumuşak PVC

**Renk** siyah

**Sıcaklık min.** -5 °C

**Sıcaklık max.** 60 °C

**Akışkanlar** Su  
Hava



### Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = Çalışma basıncı

### Ürün türleri

**PSG** Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, şeffaf.

**PSG BLAU** Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, mavi

**PSG GRUEN** Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, yeşil

**PSG ROT** Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, kırmızı