

Özellikler

Kullanım Alanı Hava, su vs. için genel kullanım

Özel Nitelikler Sertlik: yakl. 77° Shore A
çevre dostudur ve ağır metal içermez
aşınmaya ve eskimeye karşı dayanıklı
sterilleştirilebilir
sürekli saydamlık
çok esnek

İç Kat Yumuşak PVC

Takviye Kat tek kat keten Örgü


Dış Kat Yumuşak PVC

Renk siyah

Sıcaklık min. -5 °C

Sıcaklık max. 60 °C

Akışkanlar Su
Hava



Ürün

| Tanım | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | 20°C için BD* (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|--------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| PSG 06-3 SCHWARZ | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23,0 | 25 |
| PSG 09-3 SCHWARZ | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19,0 | 35 |
| PSG 10-3 SCHWARZ | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17,0 | 40 |
| PSG 13-3.5 SCHWARZ | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13,0 | 60 |

BD = Çalışma basıncı

Ürün türleri

PSG Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, şeffaf.

PSG BLAU Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, mavi

PSG GRUEN Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, yeşil

PSG ROT Örgü İç Döşemeli PVC Hortum, kırmızı