


SG 100 RI EP

Emiř Hortumu

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Dar montaj kořullarına sahip emme ve geri akıř hatları için hortum
İç Kat	EPDM
Takviye Kat	yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı iki kumař iç kaplaması ve bir yay çeliđi spirali
Dıř Kat	EPDM
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	125 °C
Akıřkanlar	Su



Açıklama

Pres armatürleriyle işlenmek için uygun deđildir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dıř çap (mm)	Çalıřma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
SG 120 RI EP	19	12	3/4"	19,0	28	10,0	30	-0,9	40
SG 125 RI EP	25	16	1"	25,0	35	10,0	30	-0,9	60
SG 132 RI EP	31	20	1.1/4"	32,0	42	10,0	30	-0,9	85
SG 140 RI EP	38	24	1.1/2"	38,0	48	10,0	30	-0,9	110
SG 150 RI EP	51	32	2"	50,8	62	8,0	24	-0,9	150
SG 157 RI EP	60	36	2.1/4"	57,0	69	10,0	30	-0,9	143
SG 163 RI EP	63	38	2.1/2"	63,5	77	10,0	30	-0,9	159
SG 176 RI EP	76	48	3"	76,2	90	10,0	30	-0,9	191
SG 190 RI EP	90	56	3.1/2"	90,0	104	10,0	30	-0,9	225
SG 1102 RI EP	100	102	4"	101,6	116	8,0	24	-0,9	310
SG 1127 RI EP	125	96	5"	127,0	145	8,0	24	-0,9	500

DN = Nominal çap, nominal genişlik