


SGD 100

Emiř ve Basınç Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|--|
| Kullanım Alanı | Alçak basınçlı emiř ve basınç sistemleri |
| İç Kat | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| Takviye Kat | yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumař iç kaplaması ve çelik tel spirali |
| Dış Kat | aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik |
| Renk | siyah |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Sıcaklık max. | 100 °C |
| Akışkanlar | Mineral yağ Su-yağ emülsiyonları |



Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Vakum (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| SGD 125 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40 | 25,0 | 75 | 0,9 | 152 |
| SGD 132 | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 46 | 25,0 | 75 | 0,9 | 192 |
| SGD 140 | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 54 | 25,0 | 75 | 0,9 | 228 |
| SGD 150 | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 67 | 25,0 | 75 | 0,9 | 305 |
| SGD 163 | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 82 | 25,0 | 75 | 0,9 | 381 |
| SGD 176 | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 96 | 25,0 | 75 | 0,9 | 457 |
| SGD 1102 | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 125 | 25,0 | 75 | 0,9 | 610 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik