


# SI 200

## Örgülü Yakıt Hortumu

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Yakıt hatları için alçak basınç hortumu
<b>Standart</b>	DIN 73379
<b>İç Kat</b>	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
<b>Takviye Kat</b>	tek kat keten Örgü
<b>Dış Kat</b>	Yok
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-35 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Akışkanlar</b>	Otto yakıtları Dizel İşlenmemiş yağ Gres yağı .



### Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = Nominal çap, nominal genişlik