


SI 200

Örgülü Yakıt Hortumu

HANSA FLEX



Özellikler

Kullanım Alanı	Yakıt hatları için alçak basınç hortumu
Standart	DIN 73379
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	tek kat keten Örgü
Dış Kat	Yok
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-35 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Otto yakıtları Dizel İşlenmemiş yağ Gres yağı .

Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = Nominal çap, nominal genişlik