


# SI 300

## Örgülü Yakıt Hortumu

**HANSA FLEX**



### Özellikler

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Kullanım Alanı</b> | Yakıt hatları için alçak basınç hortumu  |
| <b>Standart</b>       | DIN 73379  |
| <b>İç Kat</b>         | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk   |
| <b>Takviye Kat</b>    | kumaştan yapılmış bir örgü iç kaplaması ve galvanize çelik telden yapılmış bir örgü iç kaplaması |
| <b>Dış Kat</b>        | Yok  |
| <b>Renk</b>           | metalik  |
| <b>Sıcaklık min.</b>  | -35 °C   |
| <b>Sıcaklık max.</b>  | 80 °C  |
| <b>Akışkanlar</b>     | Otto yakıtları<br>Dizel<br>İşlenmemiş yağ<br>Gres yağı .   |

### Ürün

| Tanım  | DN* | İnç   | Boyut | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|--------|-----|-------|-------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| SI 304 | 4   | 3/16" | 3     | 5,5         | 11,5         | 30,0                  | 40                    | 60                    | 40                       |
| SI 306 | 6   | 1/4"  | 4     | 7,5         | 13,5         | 30,0                  | 40                    | 60                    | 50                       |
| SI 308 | 8   | 5/16" | 5     | 9,0         | 16,0         | 25,0                  | 35                    | 45                    | 60                       |
| SI 310 | 10  | 3/8"  | 6     | 11,5        | 18,5         | 25,0                  | 35                    | 45                    | 80                       |
| SI 313 | 12  | 1/2"  | 8     | 15,0        | 23,0         | 25,0                  | 35                    | 45                    | 80                       |
| SI 316 | 16  | 5/8"  | 10    | 17,5        | 26,0         | 25,0                  | 35                    | 45                    | 120                      |

DN = Nominal çap, nominal genişlik