


# SI 300

## Örgülü Yakıt Hortumu

**HANSA FLEX**



### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Yakıt hatları için alçak basınç hortumu
<b>Standart</b>	DIN 73379
<b>İç Kat</b>	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
<b>Takviye Kat</b>	kumaştan yapılmış bir örgü iç kaplaması ve galvanize çelik telden yapılmış bir örgü iç kaplaması
<b>Dış Kat</b>	Yok
<b>Renk</b>	metalik
<b>Sıcaklık min.</b>	-35 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Akışkanlar</b>	Otto yakıtları Dizel İşlenmemiş yağ Gres yağı .

### Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = Nominal çap, nominal genişlik