


TAF 100

Yüksek Basınç Hortumu, TAF Tipi

HANSA-FLEX



Özellikler

Kullanım Alanı Yüksek basınç hidrolik ve teknik akışkan hatları.

Özel Nitelikler uygun akış özellikleri
ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere
karşı çok yüksek dayanıklılık

İç Kat Poliamid

Takviye Kat tek kat polyester örgü

Dış Kat NW 4: Poliamit; NW 6 üstü: Poliüretan

Renk siyah

Sıcaklık min. -60 °C

Sıcaklık max. 100 °C

Uzunluk değişikliği + %3 ila - %1

Açıklama

Pres ve vida bağlantılı montaj seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	20°C için BD* (bar)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TAF 104	4	3	3/16"	4,0	8,4	370,0	325	280	40
TAF 106	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	225	190	63
TAF 108	8	5	5/16"	8,0	13,3	225,0	200	170	80
TAF 110	10	6	3/8"	10,0	16,7	190,0	170	145	100
TAF 113	12	8	1/2"	13,0	21,4	160,0	140	120	130

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı