


# TAF 100

Yüksek Basınç Hortumu, TAF Tipi

**HANSA-FLEX**



## Özellikler

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kullanım Alanı</b>      | Yüksek basınç hidrolik ve teknik akışkan hatları.                                                         |
| <b>Özel Nitelikler</b>     | uygun akış özellikleri<br>ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık |
| <b>İç Kat</b>              | Poliamid                                                                                                  |
| <b>Takviye Kat</b>         | tek kat polyester örgü                                                                                    |
| <b>Dış Kat</b>             | NW 4: Poliamid; NW 6 üstü: Poliüretan                                                                     |
| <b>Renk</b>                | siyah                                                                                                     |
| <b>Sıcaklık min.</b>       | -60 °C                                                                                                    |
| <b>Sıcaklık max.</b>       | 100 °C                                                                                                    |
| <b>Uzunluk değişikliği</b> | + %3 ila - %1                                                                                             |

## Açıklama

Pres ve vida bağlantılı montaj seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

## Ürün

| Tanım   | DN* | Boyut | İnç   | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | 20°C için BD* (bar) | 50°C için BD* (bar) | 80°C için BD* (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|---------|-----|-------|-------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| TAF 104 | 4   | 3     | 3/16" | 4,0         | 8,4          | 370,0               | 325                 | 280                 | 40                       |
| TAF 106 | 6   | 4     | 1/4"  | 6,3         | 11,2         | 255,0               | 225                 | 190                 | 63                       |
| TAF 108 | 8   | 5     | 5/16" | 8,0         | 13,3         | 225,0               | 200                 | 170                 | 80                       |
| TAF 110 | 10  | 6     | 3/8"  | 10,0        | 16,7         | 190,0               | 170                 | 145                 | 100                      |
| TAF 113 | 12  | 8     | 1/2"  | 13,0        | 21,4         | 160,0               | 140                 | 120                 | 130                      |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı