


# TBF 200

Yüksek Basınç Hortumu, TBF Tipi

**HANSA-FLEX**



## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Yüksek basınç hidrolik ve teknik akışkan hatları. Presli veya vidalı montajlama mümkün
<b>Özel Nitelikler</b>	uygun akış özellikleri ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık
<b>İç Kat</b>	Poliamid
<b>Takviye Kat</b>	polyesterden yapılmış iki örgü iç kaplaması
<b>Dış Kat</b>	NW 4: Poliamid; NW 6 üstü: Poliüretan
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-60 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Uzunluk değişikliği</b>	+ %3 ila - %1

## Açıklama

Pres ve vida bağlantılı montaj Seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

## Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	20°C için BD* (bar)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
<b>TBF 204</b>	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40
<b>TBF 206</b>	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
<b>TBF 208</b>	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
<b>TBF 210</b>	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
<b>TBF 213</b>	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
<b>TBF 220</b>	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı