



Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları Araç tekniği Laboratuvar ve gıda sanayi |
| Özel Nitelikler | sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı düşük ağırlık |
| İç Kat | Poliamid |
| Takviye Kat | yok |
| Dış Kat | Poliamit |
| Renk | mavi |
| Sıcaklık min. | -60 °C |
| Sıcaklık max. | 100 °C |
| Sıcaklık sahası | Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C |
| Akışkanlar | Mineral yağ Gres yağı, Yakıtlar sulandırılmış asitlere, eriyiklere ve tuzlara karşı dayanıklıdır |

Açıklama

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).

Sıcaklık: 20°C / 30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C / 120°C

Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Ürün

| Tanım | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | 20°C için BD* (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| TR 04-0.5 WB | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 19,0 | 20 |
| TR 04-0.65 WB | 2,7 | 4,0 | 0,65 | 26,0 | 20 |
| TR 04-1 WB | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 45,0 | 20 |
| TR 05-0.85 WB | 3,3 | 5,0 | 0,85 | 28,0 | 25 |
| TR 05-1 WB | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 34,0 | 25 |
| TR 06-1 WB | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 27,0 | 30 |
| TR 08-1 WB | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 19,0 | 40 |
| TR 08-1.25 WB | 5,5 | 8,0 | 1,25 | 26,0 | 40 |
| TR 08-1.5 WB | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 31,0 | 40 |
| TR 10-1 WB | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 15,0 | 60 |
| TR 10-1.25 WB | 7,5 | 10,0 | 1,25 | 19,0 | 60 |
| TR 10-1.5 WB | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 23,0 | 50 |
| TR 10-2 WB | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 34,0 | 50 |
| TR 12-1 WB | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 12,0 | 60 |
| TR 12-1.5 WB | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 19,0 | 60 |
| TR 12.5-1.25 WB | 10,0 | 12,5 | 1,25 | 15,0 | 75 |
| TR 12-2 WB | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 27,0 | 60 |
| TR 14-1.5 WB | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 16,0 | 80 |
| TR 14-2 WB | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 22,0 | 75 |
| TR 15-1.5 WB | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 15,0 | 90 |
| TR 16-2 WB | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 19,0 | 95 |
| TR 18-2 WB | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 16,0 | 100 |
| TR 20-2 WB | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 14,0 | 120 |
| TR 22-2 WB | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 13,0 | 150 |
| TR 25-2.5 WB | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 14,0 | 150 |
| TR 28-2.5 WB | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 13,0 | 150 |
| TR 30-2.5 WB | 25,0 | 30,0 | 2,50 | 8,0 | 260 |

BD = Çalışma basıncı

Ürün türleri

| | |
|--------|--------------------------------------|
| TR WGE | PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, sarı |
| TR WR | PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, kırmızı |
| TR WS | PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, siyah |
| TR WT | PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, şeffaf |