



## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları Araç tekniği Laboratuvar ve gıda sanayi
<b>Özel Nitelikler</b>	sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı düşük ağırlık
<b>İç Kat</b>	Poliamid
<b>Takviye Kat</b>	yok
<b>Dış Kat</b>	Poliamit
<b>Renk</b>	mavi
<b>Sıcaklık min.</b>	-60 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	100 °C
<b>Sıcaklık sahası</b>	Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağ Gres yağı, Yakıtlar sulandırılmış asitlere, eriyiklere ve tuzlara karşı dayanıklıdır

## Açıklama

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.<br>

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).<br>

Sıcaklık: 20°C / 30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C / 120°C

<br>Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TR 04-0.5 WB	3,0	4,0	0,50	19,0	20
TR 04-0.65 WB	2,7	4,0	0,65	26,0	20
TR 04-1 WB	2,0	4,0	1,00	45,0	20
TR 05-0.85 WB	3,3	5,0	0,85	28,0	25
TR 05-1 WB	3,0	5,0	1,00	34,0	25
TR 06-1 WB	4,0	6,0	1,00	27,0	30
TR 08-1 WB	6,0	8,0	1,00	19,0	40
TR 08-1.25 WB	5,5	8,0	1,25	26,0	40
TR 08-1.5 WB	5,0	8,0	1,50	31,0	40
TR 10-1 WB	8,0	10,0	1,00	15,0	60
TR 10-1.25 WB	7,5	10,0	1,25	19,0	60
TR 10-1.5 WB	7,0	10,0	1,50	23,0	50
TR 10-2 WB	6,0	10,0	2,00	34,0	50
TR 12-1 WB	10,0	12,0	1,00	12,0	60
TR 12-1.5 WB	9,0	12,0	1,50	19,0	60
TR 12.5-1.25 WB	10,0	12,5	1,25	15,0	75
TR 12-2 WB	8,0	12,0	2,00	27,0	60
TR 14-1.5 WB	11,0	14,0	1,50	16,0	80
TR 14-2 WB	10,0	14,0	2,00	22,0	75
TR 15-1.5 WB	12,0	15,0	1,50	15,0	90
TR 16-2 WB	12,0	16,0	2,00	19,0	95
TR 18-2 WB	14,0	18,0	2,00	16,0	100
TR 20-2 WB	16,0	20,0	2,00	14,0	120
TR 22-2 WB	18,0	22,0	2,00	13,0	150
TR 25-2.5 WB	20,0	25,0	2,50	14,0	150
TR 28-2.5 WB	23,0	28,0	2,50	13,0	150
TR 30-2.5 WB	25,0	30,0	2,50	8,0	260

BD = Çalışma basıncı

## Ürün türleri

TR WGE	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, sarı
TR WR	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, kırmızı
TR WS	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, siyah
TR WT	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak, şeffaf