


# TRPE WB

Kemik Hortum, Polietilen

**HANSA FLEX**



## Özellikler

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Kullanım Alanı</b>  | Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları<br>Kapların ve cihazın yapısı<br>Laboratuar Donanımı  |
| <b>Özel Nitelikler</b> | sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı<br>düşük ağırlık  |
| <b>İç Kat</b>          | Polietilen   |
| <b>Takviye Kat</b>     | yok  |
| <b>Dış Kat</b>         | Polietilen   |
| <b>Renk</b>            | mavi   |
| <b>Sıcaklık min.</b>   | -10 °C   |
| <b>Sıcaklık max.</b>   | 60 °C  |
| <b>Akışkanlar</b>      | Mineral yağ<br>Gres yağı ,<br>Yakıtlar<br>sulandırılmış asitlere, sodalı sulara ve tuzlara ve çok<br>sayıda deterjana karşı dayanıklıdır |

## Açıklama

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.<br>

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).<br>

Sıcaklık: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Ürün

| Tanım           | İç çap<br>(mm) | Dış çap<br>(mm) | Et Kalınlığı<br>(mm) | 20°C için BD*<br>(bar) | Bükme yarıçapı min.<br>(mm) |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| TRPE 04-0.5 WB  | 3,0            | 4               | 0,50                 | 9                      | 20                          |
| TRPE 04-0.65 WB | 2,7            | 4               | 0,65                 | 13                     | 20                          |
| TRPE 04-1 WB    | 2,0            | 4               | 1,00                 | 20                     | 20                          |
| TRPE 05-1 WB    | 3,0            | 5               | 1,00                 | 15                     | 25                          |
| TRPE 06-1 WB    | 4,0            | 6               | 1,00                 | 13                     | 30                          |
| TRPE 08-1 WB    | 6,0            | 8               | 1,00                 | 8                      | 40                          |
| TRPE 08-1.5 WB  | 5,0            | 8               | 1,50                 | 13                     | 40                          |
| TRPE 10-1 WB    | 8,0            | 10              | 1,00                 | 6                      | 60                          |
| TRPE 10-1.5 WB  | 7,0            | 10              | 1,50                 | 10                     | 50                          |
| TRPE 10-2 WB    | 6,0            | 10              | 2,00                 | 15                     | 50                          |
| TRPE 12-1 WB    | 10,0           | 12              | 1,00                 | 5                      | 85                          |
| TRPE 12-1.5 WB  | 9,0            | 12              | 1,50                 | 9                      | 60                          |
| TRPE 12-2 WB    | 8,0            | 12              | 2,00                 | 12                     | 60                          |
| TRPE 14-1.5 WB  | 11,0           | 14              | 1,50                 | 8                      | 80                          |
| TRPE 14-2 WB    | 10,0           | 14              | 2,00                 | 9                      | 80                          |
| TRPE 15-1.5 WB  | 12,0           | 15              | 1,50                 | 7                      | 90                          |
| TRPE 16-2 WB    | 12,0           | 16              | 2,00                 | 8                      | 120                         |
| TRPE 18-2 WB    | 14,0           | 18              | 2,00                 | 7                      | 120                         |
| TRPE 20-2 WB    | 16,0           | 20              | 2,00                 | 6                      | 120                         |
| TRPE 22-2 WB    | 18,0           | 22              | 2,00                 | 5                      | 150                         |
| TRPE 25-2.5 WB  | 20,0           | 25              | 2,50                 | 6                      | 150                         |
| TRPE 30-2.5 WB  | 25,0           | 30              | 2,50                 | 5                      | 260                         |

BD = Çalışma basıncı

## Ürün türleri

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>TRPE WGE</b> | Kemik Hortum, Polietilen, sarı    |
| <b>TRPE WR</b>  | Kemik Hortum, Polietilen, kırmızı |
| <b>TRPE WS</b>  | Kemik Hortum, Polietilen, siyah   |
| <b>TRPE WT</b>  | Kemik Hortum, Polietilen, şeffaf  |