

**Özellikler**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Özel Nitelikler</b> | Sertlik: 95-98° Shore A<br>çok iyi soğuk esnekliği<br>aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık   |
| <b>İç Kat</b>          | Poliüretan   |
| <b>Takviye Kat</b>     | yok  |
| <b>Dış Kat</b>         | Poliüretan   |
| <b>Renk</b>            | siyah  |
| <b>Sıcaklık min.</b>   | -40 °C   |
| <b>Sıcaklık max.</b>   | 60 °C  |
| <b>Akışkanlar</b>      | oksijen ve ozonda eskimeye karşı dayanıklı<br>alifatik karbon hidroksitlere ve çoğu gres yağlarına<br>karşı dayanıklıdır<br>hidroliz ve mikroplara karşı dayanıklı |

**Açıklama**

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.<br>

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).<br>

Sıcaklık: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

**Ürün**

| Tanım          | İç çap<br>(mm) | Dış çap<br>(mm) | Et Kalınlığı<br>(mm) | 20°C için BD*<br>(bar) | Bükme yarıçapı min.<br>(mm) |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| TRPU 04-0.65 S | 2,7            | 4               | 0,65                 | 8                      | 20                          |
| TRPU 04-1 S    | 2,0            | 4               | 1,00                 | 14                     | 20                          |
| TRPU 05-1 S    | 3,0            | 5               | 1,00                 | 17                     | 20                          |
| TRPU 06-1 S    | 4,0            | 6               | 1,00                 | 14                     | 30                          |
| TRPU 08-1 S    | 6,0            | 8               | 1,00                 | 10                     | 35                          |
| TRPU 08-1.25 S | 5,5            | 8               | 1,25                 | 13                     | 30                          |
| TRPU 10-1 S    | 8,0            | 10              | 1,00                 | 7                      | 50                          |
| TRPU 10-1.25 S | 7,5            | 10              | 1,25                 | 10                     | 40                          |
| TRPU 10-1.5 S  | 7,0            | 10              | 1,50                 | 12                     | 40                          |

BD = Çalışma basıncı

**Ürün türleri**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| TRPU B  | Kemik Hortum, Polietilen, mavi    |
| TRPU GE | Kemik Hortum, Polietilen, sarı    |
| TRPU R  | Kemik Hortum, Polietilen, kırmızı |
| TRPU T  | Kemik Hortum, Polietilen, şeffaf  |